# Pellet-Kaminofen



### Pellet-Kaminofen SOLIDA

komplett anschlußfertiger Kaminofen für Holzpellets nach Ö-Norm M 7135 und DIN 51731. Der SOLIDA-Kaminofen beeindruckt durch seine richtungsweisende Ästhetik und perfekte Technologie, keramische Schnellzündung, automatische Start/Stop standby Funktion, eingebautem Raumthermostat, mikroprozessorgesteuerte Regelung mit Display, große Aschenwanne, kindersicherer Türverschluß, Reinigungszubehör und Typengeprüft in Wieselburg. Höhe 1045 mm, Breite 580 mm, Tiefe 532 mm, Gewicht 150 kg, Rauchrohranschluß 100 mm, Abgasmassenstrom in g/s (min/max) 7kW = 6,2/8,1, 10 kW = 6,5/9,5, Kamin-Zugebedarf 3 Pa, Brennstoffbehälter 30 kg, Brenndauer max. 60 h

SOLIDA = 100% Luft

Bestell-Hinweis: Werksinbetriebnahme siehe Serviceteil ist Bestandteil der Gewährleistung

SOLIDA 7 kW ohne Verkleidung	<b>Preis</b> Bestell-Nr.	•
SOLIDA 10 kW ohne Verkleidung	<b>Preis</b> Bestell-Nr.	-
<b>SOLIDA-Verkleidung</b> Metallverkleidung Gussgrau	<b>Preis</b> Bestell-Nr	<b>155,</b> 810 160
SOLIDA-Verkleidung Metallverkleidung Silber	<b>Preis</b> Bestell-Nr	
COLIDA Varida de la como		
SOLIDA-Verkleidung Keramikverkleidung Feuer	<b>Preis</b> Bestell-Nr	<b>790,</b> 810 170
•		810 170 <b>790,</b>
Keramikverkleidung Feuer  SOLIDA-Verkleidung	Preis Bestell-Nr. Preis	810 170 <b>790,</b> 810 171



## **Pellet-Kaminofen TWIST**

komplett anschlußfertiger Kaminofen für Holzpellets nach Ö-Norm M 7135 und DIN 51731. Der TWIST-Kaminofen mit seiner klassisch reduzierten Form ist zeitlos attraktiv, keramische Schnellzündung, automatische Start/Stop standby Funktion, eingebauter Raumthermostat, mikroprozessorgesteuerte Regelung mit Display, große Aschenwanne, Reinigungszubehör und Typengeprüft in Wieselburg. Höhe 1100 mm, Breite 590 mm, Tiefe 595 mm, Gewicht 160 kg, Rauchrohranschluß 100 mm, Abgasmassenstrom in g/s (min/max) 3,2/7,6, Kamin-Zugebedarf 3 Pa, Brennstoffbehälter 40 kg, Brenndauer max. 60 h

TWIST = 100% Luft
TWIST 80/20 = 80% Heizwasser/20% Luft

Bestell-Hinweis: Werksinbetriebnahme siehe Serviceteil ist Bestandteil der Gewährleistung

TWIST 10 kW ohne Verkleidung	<b>Preis</b> Bestell-Nr.	<b>3730,</b> 810 002
TWIST 80/20 10 kW zusätzlich mit Wasserwärme- Tauscher und hydraulischer Anschlußgruppentiüfter, Ausdehnungsgefäß, Umwälzpumpe, Rücl laufanhebung, Rückschlagventil, Thermostatengruppe, Manometer, STB, Si- Cherheitsventil	Bestell-Nr.	<b>5070,</b> 810 051
<b>TWIST-Verkleidung</b> Metallverkleidung Rot	<b>Preis</b> Bestell-Nr	<b>175,</b> : 810 061
TWIST-Verkleidung	Preis	175,

#### Inbetriebnahme

Die Inbetriebnahme ist Voraussetzung für die Gewährleistung der Pelletheizkessel

Cherheitsventil),OTTTE VERKIEIGUTTG		
<b>TWIST-Verkleidung</b> Metallverkleidung Rot	<b>Preis</b> Bestell-Nr.	<b>175,</b> 810 061
<b>TWIST-Verkleidung</b> Metallverkleidung Blau	<b>Preis</b> Bestell-Nr.	<b>175,</b> 810 062
<b>TWIST-Verkleidung</b> Metallverkleidung Schwarz	<b>Preis</b> Bestell-Nr.	<b>175,</b> 810 063
Zone I	Preis	179,

Bestell-Nr. 810 400

# Installationsvorschlag TWIST 80/20



